

Prehlásenie o vlastnostiach

Nr.DOP-201

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	BSH GL 24c bez ošetrenia ochrannými prostr. BSH GL 24h bez ošetrenia ochrannými prostr. BSH GL 28c bez ošetrenia ochrannými prostr. BSH GL 28h bez ošetrenia ochrannými prostr.
Zamýšľané použitie alebo použitie stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou podľa zámeru výrobcu:	pozemné stavby a mosty
Meno, registrovaný obchodný názov resp. registrovaná obchodná značka a kontaktná adresa výrobcu	Holzwerke Ladenburger GmbH Zur Walkmühle 1-5 73441 Bopfingen - Aufhausen
Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastnosti stavebného prvku, ako uvádza príloha V k CPR	Systém 1
Harmonizovaná Norma	EN14080:2013
Skúšobné miesto	Nr. 0672
Dekladované vlastnosti	
Základné charakteristiky	Vlastnosti
Mechanické vlastnosti ako:	Mechanické vlastnosti podľa pevnostných tr.
Modul pružnosti	BSH GL 24c
Pevnosť v ohybe	BSH GL 24h
Pevnosť v tlaku	BSH GL 28c
Pevnosť v ťahu	BSH GL 24h
Pevnosť v šmyku	Priradenie dodaných stavebných prvkov k jednotlivým pevnostným triedam vid'. Dodací list.
Geometrické dáta	Pre všetky BSH produkty: šírky od 60mm do 240mm výška od 100mm do 2.000mm dĺžky do 24m Aktuálne rozmery produktu vid'. dodací list
Pevnosť lepenia uvedená ako pevnosť v ohybe zubovitých spojov odolnosť lepenia v ploche	Pre všetky BSH produkty platí norma EN 14080, Tabuľka 2 a tabuľka 3 skúška lamiel podľa EN 14080, príloha C, metóda B
Stálosť pevnosť lepenia uvedená ako Druh dreva	BSH GL 24c: smrek (picea abies), smrekovec (larix decidua, Borobica (Pinus) BSH GL 24h: smrek (picea abies), smrekovec (larix decidua, Borobica (Pinus) BSH GL 28c: smrek (picea abies) BSH GL 28h: smrek (picea abies)
Lepidlo	Lepidlo pre pre všetky BSH: Lepidlo pre cinkové spoje: PUR, typ lepidla I Lepidlo pre ploché spoje EN301-I90-GP-0,3 S
Stálosť proti biologickému napadnutiu ako Trieda prirodzená trvanlivosť proti drevokazným hubám (EN 350-2)	Trieda stálosti 4
Požiarna odolnosť uvedená ako	
Geometrické údaje	vid' "geometrické údaje"
Rýchlosť zuhoľnatenia charakteristická hustota druh dreva	charakteristická hustota podľa aktuálnej pevnostnej triedy vid'. Stálosť pevnosť lepenia uvedená ako"
Reakcia na oheň	pre všetky BSH: D-s2, d0 podľa EN 140080, Tabuľka 11

Uvoľňovanie formaldehydu	pre všetky BSH: E1
Deklarácia uvoľňovania/obsahu iných nebezpečných látok	pre všetky BSH: nie je požadované

Vlastnosti výrobkov sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Prehlásenie o vlastnostiach výrobku bolo vyhotovené podľa nariadenia EU č.305-2011 a vydáva sa výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Markus Hauber

Meno a funkcia

Geithain, 6.1.17

Miesto a dátum vydania



Podpis